

Kaima GUECAII



- 手動高壓通用測試機
- 八倍密度針床
- 高度可靠性
- 極高靈活性
- 高度模組化
- 牢固機械結構
- 卓越產量
- CCD 對焦自動調整測試區
- 與所有通用測試機的測試程式相容

請連絡我們以了解更多詳情：

集團
Info.group@gardien.com
+65 6225 2238

中國：
Info.cn@gardien.com
+86 512 5770 7951

德國
Info.ge@gardien.com
+49 6431 929730

日本
info.jp@gardien.com
+81 3 3904 6230

台灣
Info.tw@gardien.com
+886 3355 1668

美國
Info.us@gardien.com
+1 (503) 430 8980

加拿大：
info.ca@gardien.com
+1 (416) 292 0726

Kaima GUECAII

測試系統

操作介面	英文、中文	
電網密度	35 mil (OD)	
測試點數	每面 57344 (114688)	
電子測試速度	4096 – 8192 TP/s	
測試面積	9.05" x 7.92"	230 mm x 201 mm
最小測試板尺寸	2" x 2"	50 mm x 50 mm
最大測試板尺寸	9.05" x 7.92"	230 mm x 201 mm
測試板厚度, 自動模式	0,6 mm – 5,0 mm	
測試板厚度, 手動模式	0,2 mm – 10,0 mm	
偵測分類	自動模式: 良/劣堆疊器	
治具規格	3,7" 高, 最小測試針 0,12 mm	
測試程式規格	KM_SEU 格式, 或任何其他3,75" 測試格式	
檢修確認	KM_CAR 系統	

電控系統

選項

測試電壓	50V – 300V	BR 測試選項
測試電流	20 mA (最大)	
導通測試	10 Ω – 1000 Ω	
絕緣測試	1 MΩ – 100 MΩ	
電源供應	380 V, 3-相, 4Wire (5KW)	

尺寸與環境條件

寬度	145,66 "	3700 mm
深度	46,85 "	1190 mm
高度	68,5 "	1740 mm
重量	6305,22 lbs	2860 kg
空壓	5,8 – 7,8 bar 乾燥無油	
作業濕度	50 - 65% - 非冷凝	
作業溫度	68° - 77 °F	20 - 25 °C

出貨包含項目

CAR 軟體